

KARTA KONTROLI DRABINY



SPRAWNA, NIEUSZKODZONA



ETYKIETY CZYTELNE



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN131

ZASADY PRACY NA DRABINIE:

- Używaj drabiny tylko, gdy nie ma możliwości użycia bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego
- Ustaw drabinę na pewnym, twardym podłożu
- Drabina rozstawna powinna być zabezpieczona przed rozsunięciem.
- Podczas pracy przy krawędziach/szachtach drabinę zabezpiecz przed przewróceniem, Przywiąż.
- Pracuj przodem do drabiny
- Stosuj 3 punkty podparcia
- Stosuj ŚOI. Na wysokości powyżej 2m stosuj dodatkowy sprzęt ochronny tj. szelki bezpieczeństwa z linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji
- Drabinę przystawną ustaw pod kątem 65° -75°
- Drabinę przystawną zabezpiecz przed osunięciem w dolnej oraz górnej części drabiny. Opcjonalnie w części środkowej
- Górną krawędź drabiny wysuń minimum 75 cm nad poziom wejściowy/ poziom podparcia

Dopuszczono do użytku:

KARTA KONTROLI DRABINY



SPRAWNA, NIEUSZKODZONA



ETYKIETY CZYTELNE



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN131

ZASADY PRACY NA DRABINIE:

- Używaj drabiny tylko, gdy nie ma możliwości użycia bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego
- Ustaw drabinę na pewnym, twardym podłożu
- Drabina rozstawna powinna być zabezpieczona przed rozsunięciem.
- Podczas pracy przy krawędziach/szachtach drabinę zabezpiecz przed przewróceniem, Przywiąż.
- Pracuj przodem do drabiny
- Stosuj 3 punkty podparcia
- Stosuj ŚOI. Na wysokości powyżej 2m stosuj dodatkowy sprzęt ochronny tj. szelki bezpieczeństwa z linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji
- Drabinę przystawną ustaw pod kątem 65° -75°
- Drabinę przystawną zabezpiecz przed osunięciem w dolnej oraz górnej części drabiny. Opcjonalnie w części środkowej
- Górną krawędź drabiny wysuń minimum 75 cm nad poziom wejściowy/ poziom podparcia

Dopuszczono do użytku:

KARTA KONTROLI DRABINY



SPRAWNA, NIEUSZKODZONA



ETYKIETY CZYTELNE



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN131

ZASADY PRACY NA DRABINIE:

- Używaj drabiny tylko, gdy nie ma możliwości użycia bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego
- Ustaw drabinę na pewnym, twardym podłożu
- Drabina rozstawna powinna być zabezpieczona przed rozsunięciem.
- Podczas pracy przy krawędziach/szachtach drabinę zabezpiecz przed przewróceniem, Przywiąż.
- Pracuj przodem do drabiny
- Stosuj 3 punkty podparcia
- Stosuj ŚOI. Na wysokości powyżej 2m stosuj dodatkowy sprzęt ochronny tj. szelki bezpieczeństwa z linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji
- Drabinę przystawną ustaw pod kątem 65° -75°
- Drabinę przystawną zabezpiecz przed osunięciem w dolnej oraz górnej części drabiny. Opcjonalnie w części środkowej
- Górną krawędź drabiny wysuń minimum 75 cm nad poziom wejściowy/ poziom podparcia

Dopuszczono do użytku:

KARTA KONTROLI DRABINY



SPRAWNA, NIEUSZKODZONA



ETYKIETY CZYTELNE



ZGODNOŚĆ Z NORMĄ EN131

ZASADY PRACY NA DRABINIE:

- Używaj drabiny tylko, gdy nie ma możliwości użycia bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego
- Ustaw drabinę na pewnym, twardym podłożu
- Drabina rozstawna powinna być zabezpieczona przed rozsunięciem.
- Podczas pracy przy krawędziach/szachtach drabinę zabezpiecz przed przewróceniem, Przywiąż.
- Pracuj przodem do drabiny
- Stosuj 3 punkty podparcia
- Stosuj ŚOI. Na wysokości powyżej 2m stosuj dodatkowy sprzęt ochronny tj. szelki bezpieczeństwa z linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji
- Drabinę przystawną ustaw pod kątem 65° -75°
- Drabinę przystawną zabezpiecz przed osunięciem w dolnej oraz górnej części drabiny. Opcjonalnie w części środkowej
- Górną krawędź drabiny wysuń minimum 75 cm nad poziom wejściowy/ poziom podparcia

Dopuszczono do użytku:

[illegible]

Nazwa firmy:

[illegible][illegible]

Nazwa firmy:

[illegible][illegible]

Nazwa firmy:

[illegible][illegible]

Nazwa firmy:

[illegible]